

Katalysatoreinheit:	<b>MATpure®W8xx</b>
Anschlüsse:	3" Flanschanschluss
Durchfluss:	MATpure®W812 bis 12,0 m <sup>3</sup> /h bei Δp 0,2 bar MATpure®W824 bis 24,0 m <sup>3</sup> /h bei Δp 0,2 bar
Betriebsdruck:	10 bar
Max. Druck:	16 bar
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Gewicht:	7,4 kg
Verpackung (L x B x H):	770 x 320 x 240 mm
Entleerungsschraube:	Polyamid (PA) + Polyester (2K)
Gehäusekopf:	Polypropylen (PP) + 20% Glasfaser (GF)
Gehäuseglocke:	SAN
Schlüssel:	ABS
Muffe:	PA
Flansch:	PP + 30% GF
O'Ringe:	Nitril Butadien Rubber (NBR)
Zentrifuge + Abschlussdeckel:	Polypropylen (PP) + 20% GF + Schaumgummi (2K)
Stützkorb:	PP + 20 % GF
Adapter Ablasskugelhahn:	PA
Serienmäßige Ausstattung:	Schlüssel, Ablasskugelhahn ¾" Messing vernickelt 2 Manometer mit Glycerin 0-20 bar ¼" Messing

### Option:

Wandhalterung aus Edelstahl in 3 mm

